

Datenblatt

ARG 30



ALLGEMEIN

Art.Nr.:	G-0030
EAN:	4030281089995
Norm:	EN 361:2002

E-Class-Nummer:	40-02-01-02
Zolltarifnummer:	63079098

Datenblatt

ARG 30

Der leistungsstarke Komplettgurt ARG 30 ist der Allrounder für Instandhaltungsarbeiten und den Bau. Er ist leicht, unkompliziert und bietet trotzdem maximale Sicherheit.

Durch die einstellbaren Schlitzschnallen im Schulter- und Beinbereich lässt sich der ARG 30 schnell an- und ablegen sowie einstellen. Das Gurtband kann während des Tragens nicht durchrutschen und liegt kompakt am Körper, auch bei Überkopfstürzen.

Die zentrale Brust-öse aus Stahl entspricht EN 361 und ist sowohl als Auffangöse als auch für die Rettung geeignet.

MERKMALE

Handwäsche:	40 °C
Max. Lebensdauer:	6-8 Jahre
Max. Personenzahl:	1
Ösen:	Rückenöse, Brustöse
Temperaturbereich:	von -35 °C bis +45 °C
Anwendungsbereich:	Bau / Dachdecker / Zimmerer, Hubarbeitsbühnen

MAßE

Größe:	UNISIZE
Hüftumfang:	800-1100mm
Gewicht:	1,11 kg

MATERIAL

Material:	Polyester, Stahl
Material Band:	Polyester
Material Brustöse:	Stahl
Material Rückenöse:	Stahl

Datenblatt

BFD Y SK12



ALLGEMEIN

Art.Nr.:	L-0117-1,5	E-Class-Nummer:	40-02-01-04
EAN:	4030281038238	Zolltarifnummer:	63079098
Norm:	EN 354 EN 355:2002		

Datenblatt

BFD Y SK12

Der BFD Y SK12 ist ein Verbindungsmittel mit zwei FS 90 ST Karabinern an der Anschlagpunktseite und einem FS 51 ST an der Gurtseite. Der Bandfalldämpfer reduziert die Fallenergie im Sturzfall auf ein körperverträgliches Maß.

MERKMALE

Farbe:

Weiß / Schwarz / Orange

Absturzindikator

Durchmesser: 12,00 mm

Handwäsche: 40 °C

Max. Lebensdauer: 10 Jahre

Max. Personenzahl: 1

Temperaturbereich: von 45 °C bis -35 °C

Tragmittel: KM12

MAßE

Größe: 1,5m

Gewicht: 2,3 kg

HARDWARE

Karabiner Anschlagpunktseite:

FS 90 ST

Karabiner Gurtseite: FS 51 ST

MATERIAL

Material: Polyamid, Stahl

Material Seil: Polyamid
