

Datenblatt

SKYSAFE PRO+**ALLGEMEIN**

Art.Nr:	L-0834-1C8
GTIN:	4030281029281
E-Class-Nummer:	40-02-01-04
Zoll-Nummer:	56090000

Normen:	EN 354:2010, EN 355:2002, EN 795:2012/B, RFU PPE-R/11.074
Nettogewicht:	1.15 kg
Bruttogewicht:	1.15 kg

Datenblatt

SKYSAFE PRO+

Das SKYSAFE PRO+ ist ein Verbindungsmittel mit einem flexiblen Arm und ultrakompaktem Bandfalldämpfer das einen Gewichtsbereich von 50 bis 150 kg abdeckt und die Kraft auf weniger als 6 kN bei einer maximalen Auffangstrecke von 1,75 m reduziert. Die eingenähten RESCUE LOOPS ermöglichen im Falle eines Sturzes das Anheben des Verunfallten mit einem Rettungsgerät, wodurch der Karabiner entlastet und die Rettung erleichtert wird.

- kompakter Bandfalldämpfer für hohe Bewegungsfreiheit
- universell einsetzbar durch breite Gewichtsbereich von 50 bis 150 kg
- schnelle und einfache Rettung dank integrierten RESCUE LOOPS

MERKMALE

Anwendungsgebiete: Arbeiten auf mobilen Plattformen, Arbeiten in engen Räumen, Aufzugbau, Baumpflege, Bauwesen, Dachdecker, Fassadenreinigung, Flachdachbau, Gerüstbau, Hochregallager, Off Shore Industrie, Rettung, Rettungskräfte, Routenbau, Schacht, Seilzugangstechnik / Rigging, Stahlbau, Telekommunikation / Energieversorger

Fallindikator:	Ja
Fangstoß:	6.00 kN
Farbe:	Orange, Schwarz
Handwäsche:	40 °C
Kantengeeignet:	Ja
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Maximaltemperatur:	45 °C
Mindestbruchlast:	22.00 kN
Minimaltemperatur:	-35 °C
Rettungsschlinge:	Ja
Verbindungsmittel Typ:	I-Version

MAßE

Seillänge:	1.80 m
------------	--------

Datenblatt

SKYSAFE PRO+

length_lanyard: 1.80 m

Seildurchmesser 30.00 mm
Verbindungsmittel:

MATERIAL

Material: Polyester, Polyamide,
Stahl
