



55.20.222

230 mm Winkelschleifer

- Optimal geschützter Motor durch gepanzerte Wicklung
- Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall
- Arretierschalter für Dauerbetrieb
- Optimaler Schutz für Anwender und Maschine durch mechanische sowie elektronische Sicherheitskupplung
- Maximale Maschinenkontrolle durch elektronischen Sanftanlauf
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spindelarretierung

Serienmäßiger Lieferumfang

- Schutzhaube
- vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff

Aufnahmeleistung	2.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
max. Scheibendurchmesser	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	5,5 kg
EAN	5035048312193
Triaxiale Vibration (Oberflächenschleifen)	7,6 m/s ²
Triaxiale Vibration (Sandschleifen)	4,0 m/s ²
Unsicherheitsfaktor K1	1,5 m/s ²
Schalldruckpegel L _{PA}	92,0 dB(A)
Schalleistungspegel L _{WA}	103,0 dB(A)
Unsicherheitsfaktor	3,0 dB(A)