



55.20.237

Pendelhub-Stichsäge

- Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und elektronischer Hubzahlregulierung
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Dreistufige Pendelhubsteuerung für saubere Schnittergebnisse
- Blaskvorrichtung und effektive Staubabsaugung für freie Sicht auf den Anriss
- Besonders vibrationsarm durch innovatives, ausgewuchtetes Hubstangenantriebssystem und gummierten Griff

Serienmäßiger Lieferumfang

- Stichsägeblatt
- Sägeschuh-Schutzauflage
- Absaugadapter
- T STAK-Box II

Aufnahmeleistung	701 Watt
Leerlaufhubzahl	800-3.100 min⁻¹
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung	45° (rechts/links)
max. Schnittleistung (Holz)	135 mm
max. Schnittleistung (Stahl)	12 mm
max. Schnittleistung (NE-Metalle)	30 mm
Gewicht	2,8 kg
EAN	5035048434192

Emissionswerte

Triaxiale Vibration	7.0/7.5
Unsicherheitsfaktor K1	1.5/1.8
Schalldruckpegel L_{PA}	87
Schalleistungspegel L_{WA}	98
Unsicherheitsfaktor	2.8